


CÂMERA VEICULAR IP DOME 4" FULL HD



RESOLUÇÃO
2.0 MP



TECNOLOGIA IP



ALCANCE IR
DE 20 METROS



PROTEÇÃO
IP66



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



Rua Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2 -
Santa Rita do Sapucaí, CEP: 37536-270

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 2.0.0

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
Hardware		
Sensor de imagem	1/2.9" 2 megapixels CMOS	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Íris	Eletrônica	
Day & Night	Automático (Colorido / P&B)	
Troca automática do filtro (IRC)	Sim	
Lente		
Lente fixa	2.8mm ou 3.6mm	
Abertura máxima	F1.6	
Ângulo de abertura	2.8mm	Horizontal: 95° / Vertical: 52°
	3.6mm	Horizontal: 78° / Vertical: 41°
Quantidade de LEDs	12	
Alcance do LED IR	20 metros	
IR inteligente	Sim	
Comprimento de onda LED IR	850nm	
Vídeo		
Quantidade de streams	2	
Resolução	2MP	
Compressão	H.265/H.264	
Compressão inteligente	Sim	
Main Stream	1920 x 1080 @30FPS	
Sub Stream	D1 (704 x 576 @30FPS) VGA (640 x 480 @30FPS) CIF (352 x 288 @30FPS)	
Formato de vídeo	NTSC	
Taxa de bit	H.265: 3 kbps a 6144 kbps H.264: 8 kbps a 6144 kbps	
Taxa de frames	1 ~ 30 FPS	
Rede		
Interface	RJ45 10/100 Mbps	
Throughput Máximo	24 Mbps	
Protocolos	TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP NTP, UPNP, ONVIF, 802.1X*, NAS*, SNMP*, RTMP*	
Onvif	Perfil S	
Serviços DDNS	DDNS No-IP®, DynDNS®	
Transferência de dados de alarme	FTP, E-mail, Browser	
Controle de acesso	Autenticação por usuário e senha	
Navegador	Internet Explorer Microsoft Edge Google Chrome Safari	
Acesso simultâneo	Até 6 usuários	

Sistemas compatíveis	PC e Mobile (Android, IOS)
Características complementares	
Detecção de movimento	Sim
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
Controle automático de ganho	Automático
Compensação de luz de fundo (BLC)	Automático
Compensação de alto brilho (HLC)	Ajustável
Wide Dynamic Range (WDR)	Automático
Balanço de branco	Automático
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação
Função espelho	Suporta
Máscara de privacidade	Suporta (Até 4 áreas)
Funções inteligentes	Área de interesse Detecção de movimento Mascaramento
Características gerais	
Alimentação	12Vdc (P4 fêmea)
Consumo	<5.1W
Tipo da case / material	Dome / metal
Cor da case	Branco ou chumbo
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno / externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20°C~50°C
Temperatura de operação	-20°C ~50°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH