

# LEITOR DE CARTÕES RFID RS232



COMUNICAÇÃO  
SERIAL RS232



ISO14443A/B



OTIMIZAÇÃO DO  
CONTROLE DE  
JORNADA



FÁCIL INSTALAÇÃO



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



Rua Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento  
do Valle 2 - Santa Rita do Sapucaí, CEP: 37536-270

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**




CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

Parâmetro	Descrição
Frequência de Operação	13,56 MHz
Protocolo	ISO14443A
Interface de comunicação	RS232
Tensão de alimentação	5VDC
Consumo de corrente	60mA ~ 100mA
Dimensões	80mm * 43mm * 14mm
Temperatura de operação	-20°C ~ +70°C
Distância de sensibilidade	≥ 4 cm

	1 – RS232 RX
	2 – RS232 TX
	3 – VCC (5V)
	4 - GND