

# GRAVADOR USB DE CARTÕES RFID



INTERFACE USB



ISO14443A/B  
ISO15693  
ISO7816



DISTÂNCIA  
SENSORA  
DE ATÉ 8cm



HOMOLOGADO  
PELA ANATEL



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade  
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

## Principais características

Apresentamos o gravador de cartões RFID, um equipamento de gravação de alta frequência (13.56MHz) que suporta os protocolos internacionais ISO14443A/B, ISO15693+ISO7816. Sua conexão com o computador se dá através da porta USB.



## Especificações Técnicas

Parâmetros	Descrição
Frequência de operação	13,56MHz
Protocolos suportados	ISO14443A/B   ISO15693   ISO18000-3   ISO7816
Cartões suportados	<b>Aproximação:</b> Mifare S50/S70, UltraLight, Mifare Pro, Mifare plus, Mifare Desfire EV1 (suportando algoritmo AES), Sony Felica, Tsinghua Tongfang, Watchdog e outras placas de CPU, AT88RF020, 66CL160S, SR176, SRIX4K, SRI512, 18000-P3M3, I-code 2, TI RFID Tag-it HF-I, série HID iclass SE/SR (leitura de número de cartão). <b>Contato:</b> pequeno soquete de cartão SAM, suporte T-0 e T-1
Interface	USB-HID
Alimentação	5V
Distância sensorial	0 à 8cm
Temperatura de operação	-10°C à 70°C
Material da carcaça	ABS
Dimensões	100 x 100 x 5 [mm]