

GRAVADOR USB DE CARTÕES RFID



INTERFACE USB



ISO14443A/B
ISO15693
ISO7816



DISTÂNCIA
SENSORA
DE ATÉ 8cm



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

Principais características

Apresentamos o gravador de cartões RFID, um equipamento de gravação de alta frequência (13.56MHz) que suporta os protocolos internacionais ISO14443A/B, ISO15693+ISO7816. Sua conexão com o computador se dá através da porta USB.



Especificações Técnicas

Parâmetros	Descrição
Frequência de operação	13,56MHz
Protocolos suportados	ISO14443A/B ISO15693 ISO18000-3 ISO7816
Cartões suportados	<p>Aproximação: Mifare S50/S70, UltraLight, Mifare Pro, Mifare plus, Mifare Desfire EV1 (suportando algoritmo AES), Sony Felica, Tsinghua Tongfang, Watchdog e outras placas de CPU, AT88RF020, 66CL160S, SR176, SRIX4K, SRI512, 18000-P3M3, I-code 2, TI RFID Tag-it HF-I, série HID iclass SE/SR (leitura de número de cartão).</p> <p>Contato: pequeno soquete de cartão SAM, suporte T-0 e T-1</p>
Interface	USB-HID
Alimentação	5V
Distância sensorial	0 à 8cm
Temperatura de operação	-10°C à 70°C
Material da carcaça	ABS
Dimensões	100 x 100 x 5 [mm]