

# SPEED DOME

## AHD 2.0 MP



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br | lojaclearcftv.com.br



R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade  
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br



Conheça nossa  
loja online!

lojaclearcftv.com.br



# SPEED DOME

## AHD 2.0 MP



Fabricado  
no Brasil



Proteção



Rotação  
360°



Baixo consumo  
de energia elétrica



Day/Night



Melhor  
custo benefício

### Funções

### Speed Dome AHD 2.0MP

Modelo	AHD 1080
Sensor de imagem	1/3 Aptina CMOS
Resolução	1080P (1920X1080P)
Padrão de Vídeo	NTSC
Iluminação Mínima	Color:0.05Lux@F1.6, - B/W:0.005Lux@F1.6
Obturador Eletrônico	1/1~1/30000s
Day/ Night	IR-CUT
Escaneamento	Linha por Linha
Sincronismo	Sincronismo Interno
Relação Sinal Ruído	>50dB
Controle da Iris	Automático
BLC	Aberto/Fechado
Balanço de Branco	Automático



[www.clearcftv.com.br](http://www.clearcftv.com.br)



Obturador Lento	Possui
Exposição Lenta	Possui
WDR	Possui
Ajuste de Ganho	Possui
Controle de Ganho	Automático
Ajuste de Nitez	Possui
Ajuste de Foco	Automático/Manual/Autofoco de uma só vez
Nível de Redução de Ruído	0/1/2/3/4/5
Inicialização da Lente	Embutido
Zoom	29X
Velocidade do Zoom	4s
Distância mníma de Foco	100mm~1000mm(foco fechado~foco longe)
Velocidade de Pan	0,08°~240°/s
Velocidade de Tilt	0,08°~240°/s
Alcance do Pan	0°~360° (Contínuo)
Alcance do Tilt	0°~90°(180° auto Flip)
Preset	128
Precisão do Preset	<=0,1°
Tour	4 (14 Presets cada)
Pattern	4
Zonas	1
Comunicação	RS485
Protocolo	Pelco-D/P auto Detectável
Baud Rate	2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps - auto detecta
Endereçamento	1~255
Distancia do IR	150m
Potência Dissipada	IR ON:31W/IR off:15W
Alarme	Entrada:1 / Saída:1
Fonte de Alimentação	Entrada:110~240Vac / Saída: 12Vdc, 5 A
Temperatura de Operação	-20°~50°C
Umidade	<90%
Proteção	IP66

