

# SOBRE ACLEARCETV





SOMOS UMA EMPRESA NACIONAL COM MAIS DE 25 ANOS DE KNOW-HOW ATUANDO NO MERCADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM FOCO EM CFTV E SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE FROTAS.

OFERECEMOS UMA VARIEDADE COMPLETA DE PRODUTOS E SOLUÇÕES PERSONALIZADAS PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS, COM AS TECNOLOGIAS MAIS MODERNAS DO MERCADO.







# **CONDE**STAMOS?



Vale da Eletrônica Santa Rita do Sapucaí - MG

ADMINISTRATIVO São Paulo - SP



# MISSÃO

Tornar a cultura do uso de CFTV acessível no Brasil



Simplicidade, Verdade, Humanidade, Perseverança



Inteligência Global -P&D integrado a China



Tecnologia de ponta dos equipamentos



Alta capacidade de produção



Custos otimizados



Know-how garantido em CFTV



Customização de produtos



Suporte e Assistência com equipe qualificada



Facilidade de pagamento com cartão BNDES



Incentivo fiscal amparado pelo PPB



Certificação ISO 9001-2015

# INDICE

Periféricos

Acessórios PERIFÉRICOS

Acessórios **DVRs Veiculares** Cabos extensores, adaptadores Linha cartão de memória, HDD/SDD e sensor de fadiga Body Cams Câmeras analógicas Câmeras Corporais Câmeras Dome, Retangular, Mini Câmera BSD + Retrovisor Digital Câmeras IP Solução para detecção inteligente Câmeras veiculares IP de ponto cego Speed Dome Kit 360° Câmeras Speed Dome Solução para monitoramento 360° Softwares Dashcam IVMS Server, IVMS Client Câmeras veiculares com IA **Aplicativos** 

IcarView, iCalibration

# LINHA CARTÃO DE MEMÓRIA

#### DVRs Veiculares

Modelo DVR Veicular CL14GSD DVR Veicular Plus

Foto do Produto





Canais	04 canais AHD + 01 canal IP	04 canais AHD + 04 canais IP
Compressão	H.265	H.265
Resolução	1080p	1080p
Saídas de vídeo	1x aviation	1x aviation / 1x RCA
Alarmes	04 entradas e 01 saída	08 entradas e 02 saídas
Armazenamento	1x cartão de memória de 512GB	2x cartões de memória de 256GB cada
Conectividade	1x RJ45 (100M) / 1x USB 2.0 / 1x RS232	1x RJ45 (100M) / 1x RS485 / 2x RS232
Módulos	GPS integrado	Opcionais: GPS / 4G / Wi-Fi

# LINHA HDD/SSD

#### DVRs Veiculares

Modelo	DVR Veicular Plus	DVR Veicular Plus
Foto do Produto	CLEAR?	CLEAR?
Canais	04 canais AHD + 04 canais IP	08 canais AHD + 04 canais IP
Compressão	H.265	H.265
Resolução	1080p	1080p
Saídas de vídeo	1x aviation / 1x RCA / 1x VGA	1x aviation / 1x RCA / 1x VGA

Resolução	1080p	1080p
Saídas de vídeo	1x aviation / 1x RCA / 1x VGA	1x aviation / 1x RCA / 1x VGA
Alarmes	08 entradas e 02 saídas	08 entradas e 02 saídas
Armazenamento	1x HDD/SSD SATA 2.5" de 4TB + 1x cartão de memória de 256GB	1x HDD/SSD SATA 2.5" de 4TB + 1x cartão de memória de 256GB
Conectividade	1x RJ45 (100M) / 1x RS485 / 2x RS232 / 1x USB 2.0	1x RJ45 (100M) / 1x RS485 / 2x RS232 / 1x USB 2.0

Módulos Opcionais: GPS / 4G / Wi-Fi

Opcionais: GPS / 4G / Wi-Fi

# LINHA SENSOR DE FADIGA

#### DVRs Veiculares com I.A.

Modelo	DVR Veicular Max	DVR Veicular Max	DVR Veicular Max
Foto do Produto	REC ALAM CAM 30/4G AN-OUT PWIR SD1 SD2 GPS IR	CLEAR?	CLEAR?
Canais	04 canais AHD + 04 canais IP	04 canais AHD + 04 canais IP	08 canais AHD + 04 canais IP
Resolução	1080p	1080p	1080p
Saídas de vídeo	1x aviation / 1x RCA	1x aviation / 1x RCA / 1x VGA	1x aviation / 1x RCA / 1x VGA
Alarmes	08 entradas e 02 saídas	08 entradas e 02 saídas	08 entradas e 02 saídas
Armazenamento	2x cartões de memória de 256GB cada	1x HDD/SSD SATA 2.5" de 4TB + 1x cartão de memória de 256GB	1x HDD/SSD SATA 2.5" de 4TB + 1x cartão de memória de 256GB
Conectividade	1x RJ45 (100M) / 1x RS485 / 2x RS232	1x RJ45 (100M) / 1x RS485 / 2x RS232 / 1x USB 2.0	1x RJ45 (100M) / 1x RS485 / 2x RS232 / 1x USB 2.0
Módulos	GPS / 4G / Wi-Fi	GPS / 4G / Wi-Fi	GPS / 4G / Wi-Fi

Funcionalidades suportadas

de pedestre.

**DSM:** Bocejo, fechamento constante dos olhos, uso de cigarro, uso de telefone celular, distração, anormalidade do motorista, oclusão da câmera, uso de óculos escuros

Carcaça

	CÂMERAS DOME AHD 1080P		
Modelo	<b>DOME 2" L12</b> *Disponíveis nas cor	<b>DOME 4" L12</b> es Branca e Preta	DOME LATERAL L12
Foto do Produto	* CLEAR®	*	
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Sensor de imagem	CMOS 1/2.9"	CMOS 1/2.9"	CMOS 1/2.9"
Lente	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Abertura F1.6   F2.0	H: 108° / V: 59°   H: 87° / V: 46°	H: 108° / V: 59°   H: 87° / V: 46°	H: 108° / V: 59°   H: 87° / V: 46°
Alcance IR	20 metros	20 metros	20 metros
Proteção	IP67	IP67	IP67
Tecnologia	AHD	AHD	AHD

Metal

Metal

Metal

# CÂMERAS DOME AHD 1080P

Modelo	DOME ARTICULADA	DOME 2" COM ÁUDIO	
Foto do Produto			
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080	
Sensor de imagem	CMOS 1/2.9"	CMOS 1/2.9"	
Lente	2.8mm	2.8mm	
Abertura	H: 108° / V: 59°	<del>-</del>	
Alcance IR	15 metros	15 metros	
Proteção	IP67	-	
Microfone	Não	Sim	
Carcaça	Metal	Metal	

Carcaça

#### CÂMERAS RETANGULARES AHD 1080P

Metal

	CAMERAS RETAINGULARES ATID TOOUT			
Modelo	RETANGULAR L18	RETANGULAR L18		
Foto do Produto				
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080		
Sensor de imagem	CMOS 1/2.9"	CMOS 1/2.9"		
Lente	2.8mm	2.8mm		
Abertura F1.6   F2.0	H: 108° / V: 59°   H: 87° / V: 46°	H: 108° / V: 59°   H: 87° / V: 46°		
Alcance IR	20 metros	20 metros		
Proteção	IP67	IP67		
Tecnologia	AHD	AHD		

Metal

#### MINI CÂMERA

Modelo MINI CÂMERA VEICULAR IP68

Foto do Produto



Resolução 1920 X 1080

Sensor de imagem CMOS 1/2.9"

Lente 1.5mm

Ângulo de abertura H: 170° / V: 110°

Alcance IR 0 metros

Proteção IP68

Tecnologia AHD

Carcaça

SENSOR DE FADIGA

\ <b>\</b>	A C	0	DCLA
AD	AS.	X	DSM

Modelo	ADAS	DSM
Foto do Produto	MVHB  SM  SHAW  WHE  SHAW  WHE  SHAW  WHE  SHAW  WHE  SHAW  SHAW	
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080
Tecnologia	AHD	AHD
Lente	6.0mm	6.0mm
Áudio	N/A	Microfone + alto-falante
Proteção	N/A	N/A
Carcaça	Plástico	Plástico

# LINHA IP

## CÂMERAS DOMES IP 1080P

	CHARLET TO BOTTLES II 10001		
Modelo	DOME 4" L12	DOME 2" L12	
Foto do Produto	CLEAR?		
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080	
Sensor de imagem	CMOS 1/2.9"	CMOS 1/2.9"	
Lente	2.8mm	2.8mm	
Abertura F1.6   F2.0	H: 108° / V: 59°   H: 87° / V: 46°	H: 108° / V: 59°   H: 87° / V: 46°	
Alcance IR	20 metros	15 metros	

Alcance IR 20 metros 15 metros

Proteção -

Microfone embutido Não Sim

Carcaça Metal Metal

# SPEED DOMES VEICULARES

### SPEED DOME VEICULAR

Modelo	Speed Dome Veicular AHD 1.3MP	Speed Dome Veicular AHD 2.0MP	Speed Dome Veicular IP 2.0MP
Fotos do Produto *Disponíveis nas cores Prata de Chumbo	*  *	*	*
Resolução	1280 x 960	1920 x 1080	1920 x 1080
Tecnolgia	AHD	AHD	IP
Presets	256	256	256
Alcance IR	80 metros	80 metros	80 metros
Pan	360°	360°	360°
Tilt	0 ~ 90°	0 ~ 90°	-30° ~ 90°
Zoom	18x	20x	20x
Interface de controle	RS485	RS485	RS485

#### OUTROS

Modelo SUPORTE DE TETO PARA SPEED DOME VEICULAR

Foto do Produto



Aplicação

Realizar a fixação da Speed Dome Veicular no teto do veículo

# DASHCAM

	CÂME	RAS VEICULARES COM IA	
Modelo	CL500		CL550
Foto do Produto			
Resolução	1920 x 1080		1280 x 720
Armazenamento	1 slot de co	artão SD com capacidade máxima de 1TB	
Funcionalidade IA	ADAS		DSM
Abertura da lente	104°		130°
Módulos		GPS   4G   Wi-Fi	

Entrada de vídeo

Padrão com 2 entradas de vídeo (CL500 e CL550), expansível para até 4 canais com câmeras adicionais.

# PERIFÉRICOS

	SOLUÇÃO RFID		
Modelo	LEITOR RFID	GRAVADOR RFID	CARTÃO RFID
Foto do Produto			
Protocolo	ISO14443A	ISO14443A/B, ISO15693, ISO7816	-
Frequência	13,56MHz	13,56MHz	13,56MHz
Distância sensora	4cm	8cm	-
Comunicação	RS232	USB	-
Baudrate	9600	-	106K máx.

# PERIFÉRICOS

#### LINHA PTZ

Modelo Mesa Controladora Veicular

Fotos do Produto



Comunicação RS485

Protocolos PELCO-D / PELCO-P

Controle Pan / Tilt / Zoom

Joystick 3D

Multicontrole Sim

#### MONITOR VEICULAR

Modelo MONITOR VEICULAR

Foto do Produto



Tamanho da tela 7 Polegadas (LCD colorido)

Resolução 1024 x 600

Alimentação DC 12V ~ 24V

Dimensões (largura x altura) 17,4cm x 11,4cm

Material ABS

# PERIFÉRICOS

Região de monitoramento

### MICROFONES

 $10 \sim 150 \text{m}^2$ 

Modelo	Aviation simples	Aviation Y
Fotos do Produto		
Alimentação	6~14 VDC	6 ~14 VDC
Consumo	6mA	6mA
Frequência	100Hz ~ 100000Hz	100Hz ~ 100000Hz

Conectores Aviation fêmea + Aviation macho

 $10 \sim 150 \text{m}^2$ 

#### CABOS EXTENSORES

Modelo 4 VIAS 10 VIAS 6 VIAS

Foto do Produto







Metragem disponível

3m, 5m, 7m, 11m, 15m, 20m e 25m

3m e 10m

3m, 5m e 10m


6 - SPEAKER +

7 - SPEAKER -

8 - KEY +

10 - LED

Conector



- 1 12V (DC)
- 2 GND
- 3 Áudio
- 4 Vídeo

- 1 RJ45 TX-2 - RJ45 TX+
- 3 12V (DC)
- 4 RJ45 RX-
- 5 RJ45 RX+
- 6 GND

1 - VIDEO 2 - GND 3 - MIC 4 - 12V (DC) 9 - KEY -5 - GND

Instalação das câmeras veiculares Aplicação comuns nos veículos

Instalação da câmera Contadora de Passageiro nos veículos

Instalação da câmera DSM nos veículos

Estrutura

## CABOS EXTENSORES Modelo **AVIATION FÊMEA AVIATION MACHO** Foto do Produto Metragem disponível 20cm 20cm 1 - 12V (DC) 1 - 12V (DC) 2 - GND 2 - GND Conector 3 - Áudio 3 - Áudio 4 - Vídeo 4 - Vídeo

Aviation macho - estanhado

Aviation fêmea - estanhado

Aplicação

#### CABOS ADAPTADORES

Modelo **CONVERSOR AVIATION ~ BNC CONVERSOR AVIATION ~ RCA** Foto do Produto Interface Aviation fêmea ~ BNC macho + RCA fêmea + P4 macho Aviation macho ~ RCA fêmea

Metragem disponível 20cm 20cm

> Estabelecer a conexão entre câmeras com conectores BNC e os DVRs veiculares

Possibilitar a conversão da interface de saída de vídeo aviation para saída de vídeo RCA

#### CABOS EXTENSORES

Modelo AVIATION ESPIRAL

Foto do Produto



Metragem disponível 2m ~ 8m

Conector



1 - 12V (DC)

2 - GND

3 - Áudio

4 - Vídeo

Aplicação

Instalação das câmeras veiculares comuns nos veículos

#### CONECTORES

Modelo CONECTOR AVIATION MACHO CONECTOR AVIATION FÊMEA

Foto do Produto





Interface Aviation Macho Aviation macho ~ RCA fêmea

Aplicação

Estabelecer a conexão entre câmeras veiculares e MDVRs

Estabelecer a conexão entre câmeras veiculares e MDVRs

# BODYCAM

	BODYCAM	
Modelo	CL900	CL990
Foto do Produto		
Resolução	1920 x 1080	2560 x 1440 (2K)
Armazenamento	Até 512GB	Até 512GB
Capacidade da Bateria	2500mAh	3050mAh
Proteção	IP67	IP66
Resistência à queda	Até 2 metros	Até 2 metros
Módulos	GPS	GPS   4G   Wi-Fi

# BSD

Carcaça

# CÂMERAS COM DETECÇÃO DE PONTO CEGO

Metal

Modelo	BSD CL1000	BSD CL1050	
Foto do Produto			
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080	
Sensor de imagem	CMOS 1/2.9"	CMOS 1/2.9"	
Lente	Traseira: 1.9mm   Inferior: 2.8mm	Superior: 1.9mm   Inferior: 2.8mm	
Abertura F1.6   F2.0	Traseira: 160°   Inferior: 100°	Superior: 160°   Inferior: 100°	
Alcance IR	15 metros	15 metros	
Proteção	IP67	IP67	

Metal

# RETORVISOR DIGITAL

#### MONITOR PARA INTEGRAÇÃO COM CÂMERAS BSD

Modelo RETROVISOR DIGITAL

Foto do Produto



Resolução 1024 x 600

Tela IPS 10,36" sensível ao toque

Armazenamento 1x slot de cartão SD com capacidade máxima de 256GB

Interface Mosaico de visualização das imagens das duas lentes de cada câmera BSD

Alimentação DC 9 ~ 36V

Funcionalidades Ajuste de ROI, espelhamento de imagem, OSD, ajuste de volume, reprodução de vídeo

# KIT 360°

# MONITOR + CONTROLADOR + CÂMERAS


Modelo	MONITOR	CONTROLADOR	CÂMERAS
Foto do Produto			
Dimensões da tela	7"   10"	-	-
Interface de vídeo	Aviation 7 vias	-	-
RAM	-	4GB	-
Sistema Operacional	-	Linux Embarcado	-
Processador	-	Quad-core A7 1.2GHz	-
Armazenamento	-	Opcional: HDD 4TB	-
Lentes	-	-	2.0mm
Resolução	-	-	1080p
Ângulo de visão	-	-	210° (H)   126° (V)
Grau de proteção	_	-	IP67

### SOFTWARES

#### IVMS SERVER

#### Componente central do sistema para gerenciamento e armazenamento de dados


- Utiliza diferentes bancos de dados para armazenar esses dados.
- Opera por meio de instâncias, cada uma responsável por funções específicas (gerenciamento de vídeo, comunicação com dispositivos, interface web, etc.).
- Permite visualização remota das imagens e rastreamento em máquinas virtuais na nuvem (Google Cloud, AWS, Azure).
- Descarregamento automático das imagens via Wi-Fi requer uma máquina física e local.



#### IVMS CLIENT WEB

#### Versão web do IVMS para monitoramento e gestão de frotas

- Oferece visualização em tempo real da localização e acesso às gravações armazenadas.
- Permite configuração de alarmes personalizados, geração de relatórios detalhados e gestão de usuários e veículos.
- É uma ferramenta completa e eficaz para otimizar a gestão de frotas e garantir a segurança dos veículos.



## SOFTWARES

#### IVMS PLAYER

#### Software para visualização das gravações do cartão SD


- Interface intuitiva com acesso direto às gravações.
- Recursos incluem ajuste de velocidade, busca de eventos específicos e reprodução frame a frame.
- Suporta vários formatos de arquivo e é compatível com o módulo GPS do MDVR.
- Compatível com MDVR CL14GSD, MDVR Plus e MDVR Max.



#### IVMS CLIENT

#### Solução para monitoramento e gestão de frotas em tempo real

- Permite visualizar vídeo em tempo real e rastrear veículos.
- Facilita acesso a gravações no cartão SD ou HDD do MDVR e análise de incidentes.
- Pesquisa de histórico de rastreamento para otimização de rotas.
- Gestão de alarmes de fadiga, atualização e configuração remota do equipamento.
- Calibração remota das câmeras ADAS e DSM para prevenção de acidentes e segurança dos motoristas.
- Interface intuitiva para gestão eficiente e segura de frotas.



### **APLICATIVOS**

#### **iCalibration**

#### Sistema de calibração e configuração do MDVR Max


- Permite calibrar câmeras ADAS e DSM para garantir precisão e eficiência.
- Configura parâmetros de fadiga para maior segurança e prevenção de acidentes.
- Oferece capacidade para configurar o MDVR por completo.
- É uma solução abrangente para gerenciamento e otimização dos sistemas de monitoramento veicular.
- Possui uma interface intuitiva e funcionalidades avançadas para facilitar o trabalho dos técnicos.

# Transmissão Configuração Veiculo Data/Hora Pede ALIX Viral Imagem So Marpem Configuração Piano Configuração de alarme Velocidade ACC Temp. Temp.

#### IcarView

#### Solução para monitoramento e gestão de frotas em tempo real versão mobile

- Aplicativo de monitoramento móvel para câmeras de segurança veicular.
- Permite visualização em tempo real, reprodução de gravações e controle remoto de câmeras.
- Oferece maior segurança e controle sobre veículos monitorados.
- Possui uma interface intuitiva e funcionalidades avançadas.
- É uma solução prática para supervisionar frotas e garantir a segurança dos veículos a partir de dispositivos móveis.





SAC: 035 3473-4000

comercial-geral@clearcftv.com.br

Rua Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2 - Santa Rita do Sapucaí, MG, CEP: 37.536-270

#### Escaneie o QRCode e fale conosco



www.clearcftv.com.br