



CÂMERA VEICULAR


DOME 4" IP POE 5.0MP



RESOLUÇÃO
5.0 MP



TECNOLOGIA
IP POE



ALCANCE IR
DE 20 METROS



PROTEÇÃO
IP67



MICROFONE
INTEGRADO



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3771-4000



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



Rua Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2 -
Santa Rita do Sapucaí, CEP: 37536-270

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

Especificações Técnicas

Parâmetro		Descrição
Hardware		
Sensor de imagem		1/2.9" 5 megapixels CMOS
Pixels efetivos		2560 (H) x 1920 (V)
Íris		Eletrônica
Day & Night		Automático (Colorido / P&B)
Troca automática do filtro (IRC)		Sim
Lente		
Lente fixa		2.8mm
Abertura máxima		F1.6 e F2.0
Ângulo de visão	F1.6 (Ultra)	Horizontal: 108° / Vertical: 59°
	F2.0	Horizontal: 87° / Vertical: 46°
Quantidade de LEDs		12
Alcance do LED IR		20 metros
IR inteligente		Sim
Comprimento de onda LED IR		850nm
Vídeo		
Quantidade de streams		2
Resolução		5MP
Compressão		H.265+/H.265/H.264
Compressão inteligente		Sim
Main Stream		2560 x 1440 @30FPS
Sub Stream		D1 (704 x 576 @30FPS) VGA (640 x 480 @30FPS) CIF (352 x 288 @30FPS)
Formato de vídeo		NTSC/PAL
Taxa de bit		H.265: 3 kbps a 6144 kbps H.264: 8 kbps a 6144 kbps
Taxa de frames		1 ~ 30 FPS
Rede		
Interface		RJ45 10/100 Mbps
Throughput Máximo		24 Mbps
Protocolos		TCP/IP, RTSP, RTMP, RTP, HTTP, DNS, DDNS DHCP, FTP, NTP, UPNP
Onvif		Perfil S
Transferência de dados de alarme		FTP, E-mail, Browser
Controle de acesso		Autenticação por usuário e senha
Navegador		Internet Explorer Microsoft Edge Google Chrome Safari

Acesso simultâneo	Até 6 usuários
Sistemas compatíveis	PC e Mobile (Android, IOS)
Características complementares	
Detecção de movimento	Sim
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
Controle automático de ganho	Automático
Compensação de luz de fundo (BLC)	Automático
Compensação de alto brilho (HLC)	Ajustável
Wide Dynamic Range (WDR)	Automático
Balanço de branco	Automático
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação
Função espelho	Suporta
Máscara de privacidade	Suporta (Até 4 áreas)
Funções inteligentes	Área de interesse Detecção de movimento Detecção de pessoas Detecção de veículos Detecção de intrusão por cruzamento de linha Mascaramento
Entrada de Áudio	1
Saída de Áudio	1
Formato de áudio	G.711A
Entrada de Alarme	1
Saída de Alarme	1
Slot para Cartão SD	Opcional
Características gerais	
Alimentação	12Vdc (P4 fêmea) ou PoE 12V
Consumo	<5.1W
Tipo da case / material	Dome / metal
Cor da case	Branco ou chumbo
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno / externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20°C~50°C
Temperatura de operação	-20°C ~50°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH

Dimensões

