



CÂMERA VEICULAR

DOME LATERAL FULL HD



RESOLUÇÃO
FULL HD



PROTEÇÃO
IP67



ALCANCE IR
DE 20 METROS



FUNÇÃO
D-WDR E BLC



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043

suporte@clearcftv.com.br

clearcftv.com.br

Rua Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2 -
Santa Rita do Sapucaí, CEP: 37536-270

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 2.1.1

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição
Hardware	
Sensor de imagem	1/2.9" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas Horizontais	1920H
Resolução real	HD: 1080p
Formato de vídeo	NTSC
Protocolo de vídeo*	AHD, CVI, TVI, CVBS
Iluminação mínima	0.01LUX
Relação de ruído	≥55dB
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Colorido / P&B)
Troca automática do filtro (IRC)	Sim
Lente	
Lente fixa	2.8mm / 8.0mm
Abertura	F1.6 e F2.0
Ângulo de visão	2.8mm (Ultra) Horizontal: 108° / Vertical: 59°
	2.8mm Horizontal: 87° / Vertical: 46°
	8.0mm Horizontal: 42° / Vertical: 24°
Quantidade de LEDs	12
Comprimento de onda LED IR	850nm
Alcance noturno	20 metros
IR inteligente	Sim
Características complementares	
Controle de ganho (AGC)	Sim
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	AUTO
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Balanço de branco (AWB)	AUTO
Redução digital de ruído (DNR)	2D/3D
Ajuste automático de exposição (AES)	Sim
Conexões	
Saída de vídeo	Conector aviônico de 4 vias (BNC opcional)
Alimentação	Conector aviônico de 4 vias (BNC opcional)
Características elétricas	
Consumo máximo de corrente	170mA
Consumo máximo de potência	1,8 W
Tensão	12Vdc
Range de tensão	10% (10,8 ~ 13,2Vdc)

Proteção antissurto (vídeo)	4 KV
Proteção antissurto (alimentação)	1 KV
Características mecânicas	
Tipo da case / material	Dome / metal
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C
Temperatura de operação	-20°C ~60°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C

* O protocolo de vídeo deve ser previamente configurado de fábrica, pois não há suporte para controle coaxial (menu OSD)

Dimensões

