

CLEAR
CFTV®

body CAM



**RESOLUÇÃO
1080p**



**ATÉ 256GB DE
ARMAZENAMENTO
INTERNO**



**WI-FI
OPCIONAL**



**GPS
OPCIONAL**



**4G
OPCIONAL**



Imagens meramente ilustrativas



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043 | Assistência: (35) 3473.4037



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br | lojaclearcftv.com.br



R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.1.0



**Conheça nossa
loja online!**

lojaclearcftv.com.br

Parâmetros		Descrição
Configurações básicas	Sensor	OV4689
	Processador	Chip Amba A12
	Tela LCD	2.0" (320X240)
	Abertura horizontal	150°
	Nível de proteção	IP66
	Resistência à queda	Até 2 metros
	Funcionalidades de localização	Módulo de GPS integrado (opcional)
	Armazenamento interno	32GB ou 64GB ou 128G ou 256GB (Verifique o seu modelo)
	WiFi	Suporta 802.11 b/g/n e protocolo 2.4GHz (opcional)
	Redes móveis	TD-SCDMA / EVDO / WCDMA / LTE-TDD FDD (opcional)
Parâmetros de imagem	Resolução da foto	32 MP (7616 x 4280 pixels)
	Controle do obturador	Eletrônico
	Modo de foco	F.NO = 3,2 150 graus
	Distância de foco	> 50cm
	Formato de imagem	JPEG
Parâmetros de vídeo e áudio	Resolução	1080P/720P
	Taxa de quadros	30fps
	Compressão de vídeo	H.264
	Formato de vídeo	MP4
	Compressão de áudio	G711
	Tempo máximo de gravação	Aprox. 8 horas
	Tempo de gravação armazenável	Aprox. 190 horas

Tamanho	Dimensões	96 x 62 x 34mm
	Peso	195g
Alimentação	Capacidade da bateria	3600mAh
	Tempo de recarga	Aprox. 4 horas
	Tempo em standby	+ 170 horas
	Modo de carregamento	Cabo USB/Base carregadora
Recursos adicionais de iluminação	Infravermelho	Suporta
	Flash	Suporta
	Posicionamento do laser	Suporta
Outros parâmetros	Gerar log	Suporta
	Marca d'água	Identificação do dispositivo, identificação do usuário, data e hora
	Idioma	Português/Inglês
	Interface	Mini USB/30 Pinos
	Indicador de LED	Indicação de bateria, gravação (áudio/vídeo), conexão
Ambiente de trabalho	Temperatura de operação	-20°C ~ 60°C
	Temperatura de armazenamento	-40°C ~ 70°C
	Umidade de operação	40% ~ 90%
Software	Sistema Operacional	Windows XP/Win 7/Win8/Win10