

CÂMERA AHD DOME FULL HD




RESOLUÇÃO
1080p



PROTEÇÃO
IP65



TECNOLOGIA
AHD



ALCANCE IR
DE 20 METROS



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



R. Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2
37.536-270 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 2.0.0

Especificações Técnicas

| Parâmetro | Descrição | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Hardware | | |
| Sensor de imagem | 1/4" 2 megapixels CMOS | |
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| Linhas Horizontais | 1920H | |
| Resolução real | HD: 1080p | |
| Formato de vídeo | NTSC | |
| Protocolo de vídeo | AHD | |
| Iluminação mínima | 0.1LUX @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX com IR | |
| Relação de ruído | ≥55dB | |
| Sincronismo | Interno | |
| Íris | Eletrônica | |
| Day & Night | Automático (Colorido / P&B) | |
| Troca automática do filtro (IRC) | Sim | |
| Lente | | |
| Lente fixa | 2.8mm ou 3.6mm | |
| Ângulo de abertura | 2.8mm | Horizontal: 92° / Vertical: 78° |
| | 3.6mm | Horizontal: 71° / Vertical: 57° |
| Quantidade de LEDs | 12 | |
| Comprimento de onda LED IR | 850nm | |
| Alcance noturno do LED IR | 20 metros | |
| IR inteligente | Sim | |
| Características complementares | | |
| Controle de ganho (AGC) | Sim | |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | AUTO | |
| Wide Dynamic Range (WDR) | AUTO | |
| Balanço de branco (AWB) | AUTO | |
| Redução digital de ruído (DNR) | 2D | |
| Conexões | | |
| Saída de vídeo | 75Ω BNC fêmea | |
| Alimentação | Conector P4 fêmea | |
| Características elétricas | | |
| Consumo máximo de corrente | 170mA | |
| Consumo máximo de potência | 1,8 W | |
| Tensão | 12Vdc | |
| Range de tensão | 10% (10,8 ~ 13,2Vdc) | |
| Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) | |
| Características mecânicas | | |
| Tipo da case / material | Dome / plástico | |
| Grau de proteção | IP65 | |
| Local de instalação | Interno | |
| Características ambientais | | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C~50°C | |

| | |
|--|--------------|
| Temperatura de operação | -20°C ~50°C |
| Umidade relativa de armazenamento | 20% a 90% RH |
| Umidade relativa de operação | 20% a 90% RH |