

CÂMERA AHD BULLET FULL HD




RESOLUÇÃO
1080p



PROTEÇÃO
IP66



TECNOLOGIA
AHD



ALCANCE IR
DE 45 METROS



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



R. Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2
37.536-270 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
Hardware		
Sensor de imagem	1/3" 2 megapixels CMOS	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Linhas Horizontais	1920H	
Resolução real	HD: 1080p	
Formato de vídeo	NTSC	
Protocolos de vídeo	AHD, TVI, CVI, CVBS (Alteração feita no DVR)	
Iluminação mínima	0.1LUX	
Relação de ruído	≥55dB	
Sincronismo	Interno	
Íris	Eletrônica	
Day & Night	Automático (Colorido / P&B)	
Troca automática do filtro (IRC)	Sim	
Lente		
Lente fixa	6mm ou 8mm	
Ângulo de abertura	6mm	Horizontal: 46° / Vertical: 35°
	8mm	Horizontal: 35° / Vertical: 27°
Quantidade de LEDs	42	
Comprimento de onda LED	850nm	
Alcance noturno do LED IR	45 metros	
IR inteligente	Sim	
Características complementares		
Menu OSD	Suporta	
Controle de ganho (AGC)	Sim	
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	AUTO	
Wide Dynamic Range (WDR)	AUTO	
Balanço de branco (AWB)	AUTO	
Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação	
Redução digital de ruído (DNR)	3D	
Conexões		
Saída de vídeo	75Ω BNC fêmea	
Alimentação	Conector P4 fêmea	
Características elétricas		
Consumo máximo de corrente	170mA	
Consumo máximo de potência	1,8 W	
Tensão	12Vdc	
Range de tensão	10% (10,8 ~ 13,2Vdc)	
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)	
Características mecânicas		
Tipo da case / material	Bullet / metal	
Cor da case	Branco	
Grau de proteção	IP66	

Local de instalação	Interno e externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20°C~50°C
Temperatura de operação	-20°C ~50°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH