

# CÂMERA AHD BULLET FULL HD




RESOLUÇÃO  
1080p



PROTEÇÃO  
IP65



TECNOLOGIA  
TVI



ALCANCE IR  
DE 15 METROS



MICROFONE  
INTEGRADO



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



R. Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2  
37.536-270 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

## Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
<b>Hardware</b>		
Sensor de imagem	1/3" 2 megapixels CMOS	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Linhas Horizontais	1920H	
Resolução real	HD: 1080p	
Formato de vídeo	NTSC	
Protocolos de vídeo	AHD, TVI, CVI, CVBS (Alteração feita no DVR)	
Iluminação mínima	0.1LUX @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX com IR	
Relação de ruído	≥55dB	
Sincronismo	Interno	
Íris	Eletrônica	
Day & Night	Automático (Colorido / P&B)	
Troca automática do filtro (IRC)	Sim	
<b>Lente</b>		
Lente fixa	2.8mm ou 3.6mm	
Ângulo de abertura	2.8mm	Horizontal: 102° / Vertical: 55°
	3.6mm	Horizontal: 84° / Vertical: 45°
Quantidade de LEDs	3	
Comprimento de onda LED IR	850nm	
Alcance noturno do LED IR	15 metros	
IR inteligente	Sim	
<b>Características complementares</b>		
Menu OSD	Suporta	
Microfone embutido	Coaxial áudio em modo TVI	
Controle de ganho (AGC)	Sim	
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	AUTO	
Wide Dynamic Range (WDR)	AUTO	
Balço de branco (AWB)	AUTO	
Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação	
Redução digital de ruído (DNR)	2D	
<b>Conexões</b>		
Saída de vídeo	75Ω BNC fêmea	
Alimentação	Conector P4 fêmea	
<b>Características mecânicas</b>		
Tipo da case / material	Dome / plástico	
Grau de proteção	IP65	
Local de instalação	Interno	
<b>Características ambientais</b>		
Temperatura de armazenamento	-20°C~50°C	
Temperatura de operação	-20°C ~50°C	
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH	
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH	