

SPEED DOME IP 5.0 MP




RESOLUÇÃO
5.0 MP



PROTEÇÃO
IP66



TECNOLOGIA
IP



ALCANCE IR
DE 100 METROS



ALIMENTAÇÃO
PoE



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



R. Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2
37.536-270 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

Principais Características

- Resolução 5MP
- Alimentação PoE
- H.265+
- Zoom óptico de 30x e digital de 4x (somente no smartphone)
- Alcance noturno IR de 100 metros
- Proteção IP66
- Possui inteligência embarcada (Detecção de pessoas, detecção facial e outros)

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
Sistema		
Sensor de imagem	Sony STARVIS™ 1/2.8" 5 megapixels CMOS	
Resolução	5MP	
Pixels efetivos (H x V)	2592(H) x 1944(V)	
Linhas horizontais	2592 (H)	
Sistema de varredura	Progressivo	
Sensibilidade	0.005Lux@ (F1.8, AGC ligado)	
Relação sinal ruído	>50dB	
Características		
Dia/Noite	Auto (ICR) / Colorido/ Preto e branco	
Estabilização de imagem	Automática	
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / WDR	
Balanco de branco	Automático / Interno / Externo / ATW / Manual / Natural / Lâmpada Sódio / Externo automático	
Controle de ganho (AGC)	Automático / Manual	
Redução de ruído	DNR 2D / 3D	
Máscara de privacidade	Suporta	
Zoom óptico	30x	
Zoom digital	4x (somente no smartphone)	
Lente		
Tipo de lente	Varifocal motorizada	
Comprimento focal	3.3mm até 97mm	
Abertura máxima	F1.8 / F3.5	
Controle de foco	Automático	
Ângulo de visão	Horizontal	55.3° ~ 3.35°
	Vertical	31.6° ~ 2°
	Diagonal	62.6° ~ 4.05°

Quantidade de LEDs		7 LEDs
Alcance noturno IR		100 metros
PTZ		
Movimento	Horizontal	360°
	Vertical	93°
Velocidade de rotação	Horizontal	40°/s
	Vertical	30°/s
Preset		220 posições pré-programadas com execução automática e manual
Grupo de presets		Até 3 grupos
Pontos de guarda		Até 16 pontos
Vídeo		
Compressão		H.265+/H.265/H.264
Resolução	Main stream	2592x1944 @25Fps 2560x1440 @30Fps 2304x1296 @30Fps 1920x1080 @30Fps 1280x720 @30Fps
	Substream	720x480 D1 VGA 640x360
Análise inteligente de vídeo		
Detecção de movimento		Sim
Mascaramento de vídeo		Sim
Região de interesse		Sim
Inteligência artificial		
Detecção facial		Suporta
Detecção inteligente		Suporta detecção de pessoas, veículos e motocicletas
Proteção perimetral		Cruzamento de linha. Área de intrusão. Alarme causado por tipo de alvo (humano ou veículo).
Auto tracking		Suporta
Rede		
Ethernet		RJ45 10/100 Mbps
Protocolos		TCP/IP / HTTP / FTP / RTS / UPnP / DNS / NTP / RTP / UDP / IGMP / P2P
Compatibilidade		Perfil Onvif S
Máximo acesso de usuários		3 usuários
Smartphone		Iphone, Android
Navegadores		Microsoft Edge, IE, Chrome
Geral		
Alimentação		12Vdc ou PoE 802.3at
Ambiente de funcionamento		-40 ~80°C
Proteção		IP66

Proteção contra surtos de tensão	Até 6kV
Certificado de conformidade	IEC 61000-4-5