



STAND ALONE DVR 16 CANAIS



CLAREZA E
NITIDEZ



COMPRESSÃO
H.265



16 CANAIS
COAXIAL ÁUDIO



Visualização
de 5.0 MP



AHD/TVI/CVI/CVBS/IP



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043

suporte@clearcftv.com.br

clearcftv.com.br

R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

Principais Características

- Suporta compressão H.265 com taxas de bits ultrabaixas e é compatível com ambientes H.264;
- Saídas de vídeo VGA e HDMI Full HD simultaneamente;
- Compatível com acesso ONVIF de terceiros;
- Suporta mais de 20 idiomas;
- Acesso remoto em web (IE, Chrome), VMS (Sistema de Gerenciamento de Vídeo) para computador e para aplicativo celular o TSeYe;
- Permite o monitoramento móvel em dispositivos iPhone e Android;
- Suporta vários serviços de rede (DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, Email);
- Compatível com tecnologias XVI / AHD / TVI / CVI / CVBS / IP;
- Oferece análise inteligente com suporte para detecção de movimento, detecção de rosto;
- Suporta coaxial áudio;

Especificações Técnicas

Parâmetros		Descrição
Sistema	Modelo	TVB3816ENS
	Processador Principal	MC6650
Interface	Quantidade de canais	16CH
Memória RAM		8G
Vídeo	Compressão	H.265
	Saída	VGA /HDMI(1080P no máximo)
	Visualização	16*5MN@12.5fps
	Codificação	16*5MN@6fps
	Decodificação	16*5MN@6fps
	Modo canal	Suporta qualquer combinação de modo de canal (analógico 5MN + 5MP digital)

Áudio	Coaxial áudio	16
	Entrada de áudio	1
	Saída de áudio	1
Gravação	Modo de gravação	Manual / Detecção de movimento / Tempo
	Reprodução Simultânea	16CH
	Modo de pesquisa	Hora / Calendário / Evento / Canal
Armazenamento e backup	Armazenamento de vídeo	2*HDD
	Modo de backup	WEB, Software VMS, Pendrive USB
	Formato	H.26X, AVI
Interface externa	Entrada de vídeo	16CH BNC
	Saída de vídeo	VGA / HDMI
	Interface de rede	Auto adaptação RJ45 10M / 100M
	Controle PTZ	Suporta protocolos PTZ
	USB	2 portas
	HDD	2 entradas SATA (Máx 20TB)
Geral	Temperatura de operação	0°C~+55°C
	Umidade	10% ~ 90%
	Alimentação	12V / 5A